



SCHEDA COMPARATIVA PROPATCH VS COMPETITORS



CARATTERISTICHE 

COMPETITORS

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| ASPETTO | asciutto | lucido untuoso |
| ODORE | gradevole | sgradevole |
| AL TATTO | non sporca | unge e sporca |
| USO | senza primer | necessita di primer |
| DOPO LAVORAZIONE | non sgrana | rilascia graniglia |
| AL TRAFFICO | non si attacca alle gomme | si attacca alle gomme |
| RISULTATO MANUTENZIONE | definitiva | non dura |
| IMPIEGO | buche - ormaie ragnature | esclusivamente in buche |
| PRESENZA DI ACQUA | può essere messo anche in buche piene d'acqua | evitare |
| ALTE TEMPERATURE | nessun problema | evitare |
| BASSE TEMPERATURE | nessun problema | evitare |



Dal Tetto...
...alla Strada!



VIATEK[®]
 EDILPAVIMENTAZIONI srl
 Via Bolzano, 2-4
 38015 Lavis (Tn) - Italy
 T. +39 0461 870645
 F. +39 0461 871014
 www.viatek.pro



VIATEK
 make your way



PRO
PRO
 permanent asphalt
PATCH[®]

MANUTENZIONE CON PROPATCH

SACCO DA 25kg



STESURA



LIVELLAMENTO



APERTURA AL TRAFFICO



ASFALTATURA



Pro Patch può anche essere fornito in big-bag da 10 ql oppure sfuso.

Le caratteristiche di unicità di questo prodotto vengono messe in evidenza nella stesa con i tradizionali sistemi di stesura di conglomerati a caldo.

Un tappeto di tre cm eseguito con Pro Patch risulta essere efficace con una notevole adesione al manto sottostante senza il bisogno di emulsione bituminosa e con una buona resistenza alla formazione di

crepe e ragnature per la buona elasticità del prodotto.

In ogni caso in tutti i suoi usi si può parlare di manutenzione permanente.

Pro Patch è un conglomerato a freddo per la manutenzione permanente del manto stradale che nasce da un particolare insieme di elementi uniti da un processo produttivo unico. Il bitume che costituisce questo materiale è ottenuto al 100% da riciclaggio. Pro Patch a sua volta è riciclabile. L'attenzione ai particolari nel processo produttivo diventa fondamentale per la

costanza qualitativa di questo prodotto dalle caratteristiche straordinarie. La forza del prodotto sta nella sua facilità di impiego. Una volta steso il prodotto, si può aprire la strada al passaggio del traffico. Sarà il traffico stesso a sistemare il materiale facendolo aderire alla pavimentazione. La caratteristica principale di Pro Patch è

quella di non attaccarsi agli pneumatici. Con Pro Patch non è necessario l'uso di emulsione bituminosa per aumentarne l'adesione. È possibile usare questo materiale per sistemare ormaiture o ragnature anche con spessore contenuto o eseguire micro tappeti, in questo caso aumentando l'adesione con idonei bitumi a freddo.

STESURA CON METODO TRADIZIONALE

FINITRICE

RULLO