

Patching IGRO[®]

asphalt top quality



VIATEK[®]
make your way

Patching IGRO è il top nella categoria degli asfalti a freddo. Indurisce grazie ad una reazione dei suoi componenti che comincia una volta venuto a contatto con l'umidità ambientale. Una volta indurito ha le **stesse caratteristiche tecniche e prestazionali di un asfalto a caldo modificato**. È bene aiutare la reazione bagnando con acqua il conglomerato una volta steso. Dopo l'applicazione è **subito transitabile**.

Patching IGRO è composto da una curva granulometrica appositamente studiata che lo rende **facile da lavorare**. Sarà semplice anche per gli operatori meno esperti stendere il conglomerato.

Con *Patching IGRO* è possibile correggere dislivelli, riempire buche, effettuare lavori di ripristino dopo lavori di scavo, riempire spaccature etc. Risulta particolarmente indicato per rifinire l'asfalto dopo la messa in quota di chiusini o caditoie.



APPLICAZIONE

Versare *Patching IGRO* sulla superficie, distribuire con un rastrello o una cazzuola con uno spessore leggermente rialzato rispetto ai bordi; Bagnare con acqua (1 lt per una confezione da 25 Kg). Si consiglia l'uso di piastra vibrante o rullo per superfici > di mq 0,50. Aprire subito al traffico.

VIATEK

EDILPAVIMENTAZIONI srl

Via Bolzano, 2-4
38015 Lavis (Tn) - Italy
T. +39 0461 870645
F. +39 0461 871014
info@viatek.pro
www.viatek.pro

